

## Kravsspecifikation - Kommunal

**Mindstekrav:** Krav betegnet, mindstekrav skal opfyldes. Mindstekrav er ufravigelige krav, som ikke kan ændres under udbudsprocessen. Alle mindstekrav skal være opfyldte af tilbudsgiverne i tilbuddet. Manglende opfyldelse af et mindstekrav medfører, at et tilbud er ukonditionsmæssigt og FynBus er forpligtiget til at afvise et tilbud, som ikke opfylder alle mindstekrav.

**Standardkrav:** Krav betegnet, standardkrav udgør krav, som fx vil kunne ændres under udbudsprocessen, medmindre sådanne ændringer udgør ændringer af grundlæggende elementer. Alle standardkrav skal som udgangspunkt være opfyldte af tilbudsgiverne i tilbuddet, og FynBus er altid berettiget til at afvise et tilbud, som ikke opfylder et eller flere standardkrav. Hvis et tilbud indeholder forbehold for standardkrav, og forbeholdet enten er uvæsentligt, eller det er muligt med sikkerhed at prissætte forbeholdet uden drøftelse med den tilbudsgiver, som har taget forbeholdet, vil FynBus være berettiget til ikke at afvise tilbuddet, men tillægge den prissatte værdi af forbeholdet til tilbudssummen. Såfremt det ikke er muligt at prissætte forbeholdet med den fornødne sikkerhed og objektivitet, vil FynBus være forpligtiget til at afvise tilbuddet med forbehold for standardkrav som ukonditionsmæssigt.

De nedenstående krav gælder også i fht reservebusser

Ved mindstekrav, hvor det er relevant at vedhæfte dokumentation for opfyldelsen, indsættes dokumentationen i feltet under kravspecifikationen. Der er angivet et felt til hvert eksisterende mindstekrav. Mindstekrav, hvor det ikke er relevant at vedhæfte dokumentation, efterlades tomme. Dokumentationen kan være skærm-print af produktdatablade, manualer, certifikater eller produktet. Ligeledes kan dokumentationen suppleres af uddybende tekst. Henvisninger til hjemmesider vurderes ikke, men det er tilladt at tage skærmpoint af evt. hjemmesider, hvis det entydigt fremgår, at den beskriver entreprenørens bus.

Det er en forudsætning for at busserne kan benyttes på tværs af kommunale og regionale kontrakter, at de lever op til Kravsspecifikationen for den aktuelle kørsel, bussen er indsat til at varetage.

<b>KRAVSOVERSIGT - KOMMUNAL</b>					
<b>Mindstekrav:</b>			<b>Diesel</b>	<b>EL</b>	<b>Dokumentation</b>
1	Bustype	Laventré/lavgulv	x	X	
1.1	Bustype	Emissionsfri		X	
1.2	Bustype	Diesel	X		
1.3	Bustype	Reservebus	x	X	
2	Busalder	Driftsbusser må i den ordinære kontraktperiode ikke være mere end 16 år fra 1. originale indregistreringsdato	x		
3	Bredde	Fribredde på minimum 48 cm i hele bredden fra gulv til loft	x	X	
4	Sikkerhed	Alle busser skal forsynes med holdebremse, så bussen ikke kan køre med åbne døre	x	x	
4.1	Sikring	Alle døre skal forsynes med minimum én form for sikring, så passagerer, genstande eller andet ikke kan fastklemmes ved åbning og lukning af dørene	x	x	
4.2	Lydgiver	Ved hver dør skal der være en lydgiver, som automatisk aktiveres ved åbning og lukning af døre.	x	x	
4.3	Overvågning af døre	Chaufføren skal kunne overvåge alle døre fra sit sæde	x	x	
4.4	Betjening af døre	Kunderne må ikke kunne betjene åbne-/lukkefunktionen af dørene.	x	x	
5	Sæder	Sæderne, herunder klapsæder, skal være polstrede med stofbetræk med underliggende polster.	x	x	
5.1	Sædeafstand	Minimum 70 cm	x	x	

		Afstanden måles i en højde af 60 cm over gulvet fra fronten af sæderyggen (midt på sædet) og frem til ryggen af det foranstående sæde.			
5.2	Sæderyg	Sæderyggens højde skal være minimum 68 cm målt fra øverste punkt på siddefladen. Målinger foretages uden passager på sædet.	x	x	
5.3	Armlæn	Eventuelle armlæn skal kunne klappes op.	x	x	
6	Ind- og udstigningshøjde	Maksimalt 34 cm	x	x	
7	Kørestolsrampe	Én dør skal være forsynet med motordrevet/eldreven udskydelig rampe. Belastning minimum 250 kg.  Rampen skal kunne betjenes fra chaufførområdet  Bussen må ikke kunne køre med rampen i funktion.	x	x	
8	Trykknop til kørestolsrampe	Foran døren med kørestolsrampen skal der på den udvendige busside monteres trykknop for bestilling af døråbning.	x	x	
9	Indeklima	Busserne skal kunne opvarmes til første tur Ved udetemperatur på + 5°C eller mere skal kabinopvarmningen ske med el. I øvrige situationer kan anvendes oliefyr. Ved benyttelse af oliefyr skal der benyttes HVO.		x	
10	USB	Der skal monteres USB-C udtag til opladning af mobile enheder ved alle siddepladser dog undtaget ved enkelte siddepladser, f.eks. bag chaufførvæg, bag skillevægge, og ved bagerste sæderække.	x	x	
11	Døre	Indstigning skal kunne foregå af alle døre	x	x	
11.1	Dørkombination	Som minimum følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fordøre = 1</li> <li>• Midterdøre = 2</li> <li>• Bagdøre = 0</li> </ul>	x	x	

		<p>Eller</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fordøre = 1</li> <li>• Midterdøre = 0</li> <li>• Bagdøre = 2</li> </ul>			
11.2	Fri dør- bredde	<p>Den fri dørbredde ved åbning af dobbeltdøre skal være minimum 110 cm</p> <p>Den fri dørbredde ved åbning af enkeltdøre skal være minimum 70 cm</p>	x	x	
11.3	Dørtype	Ved åbning og lukning må fordøren ikke være længere fremme end bussens front.	x	x	
11.4	Holdestæn- ger	For busser med en eller to døre i dørpartiet må der ikke være holdestænger i midten af indgangs- partiet.	x	x	
12	Flag	Alle busser skal i hver side af tagets forparti forsynes med flagholdere for lodret anbringelse af to flag med målene h: 35 cm x b: 46 cm.	x	x	
13	Autoradio	Skal automatisk frakobles, når fordørene åbnes (mute funktion)	x	x	
14	Overvågning	Alle busser skal indvendig overvåges af kameraer, der dækker området ved chaufførplads, ind- og udstigningsdørene, samt så meget af passagerkabinen som muligt.	x	x	
15	Bakalarm	Alle busser skal forsynes med bakalarm i form af et lydssignal.	x	x	
16	Bakkamera	Når bussen er i bakgear, skal chaufføren kunne se området bag bussen på en TV-skærm.	x	x	
17	Brandsluk- ningsudstyr	Alle busser skal overholde lovkrav til brandslukningsudstyr.	x	x	
18	Stoptryk	Der skal placeres minimum 1,2 stoptryk pr. busmeter. Stoptryk skal placeres mod midtergangen og i en højde mellem 100 cm og 150 cm.	x	x	

18	Stopskilt	Alle busser skal indvendig være udstyret med et stopskilt visende "stop" ved aktivering af stoptryk samt lyd.	x	x	
20	Perron	I busserne skal der indrettes en perron, der har en kørestolsplads og en barnevognsplads.  Perronen skal være placeret i forbindelse med midterdør eller bagdør. Perronen kan placeres i bussens højre eller venstre side.	x	x	
21	Kørestole	Fastspænding af kørestol skal på perronen kunne placeres med ryggen mod kørselsretningen og med sidestøtte mod midtergangen. 65–75 cm over gulvfladen monteres enkeltstrengt sele til fastholdelse af kørestolen.	x	x	
22	Destinations- og linjenummer-skilte	Krav til destinations- og linjenummerskilte <u>Generelt</u> På alle nye busser skal disse være diodeskilte.  Tal og tekst på diodeskiltene skal være Hvide på sort baggrund. Tal og tekst på diodeskiltene skal fremtræde med ensartet lysstyrke. Diodeskiltene lysstyrke skal indstille sig efter vejrforholdene vha. lys-sensorer. Defekte dioder skal straks udskiftes. På alle skilte skal linjenummeret inklusive et bogstav være i farve, farven defineres af FynBus inden opstart.  Alle destinations- og linjenummerskilte skal kunne betjenes fra chaufførpladsen.  Glaspartier foran skilte skal være refleksfri.  I fronten placeres et destinations- og linjenummerskilt udvendig over forruden. Skiltene skal være adskilt fra forruden, så fx snavs fra defrosterluft ikke sætter sig på skiltene. På højre side placeres et	x	x	

	<p>destinations- og linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant, nær indstigningsdør.</p> <p>Derudover skal der i bussens bagende indvendigt og udvendigt placeres et 4-cifret linjenummerskilt. Udvendigt skal skiltet placeres i eller tæt ved tagkant. Indvendigt skal skiltet placeres tæt ved loft på et for passagerne synligt sted. På nye bybusser skal der tillige anbringes 4-cifret linjenummerskilt udvendigt på bussens venstre side. Skiltet skal placeres i eller tæt ved tagkant i bussens forreste halvdel.</p> <p>Alle destinations skiltene skal være med fuld RGB funktion der hvor linjenummeret samt linjenummer bogstavet er.</p> <p>Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens front: Punkter i højden: Minimum 88 Punkter i bredden: Minimum 480 Samlet diodeareal: Minimum 270 x 1450 mm</p> <p>Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens højre side: Punkter i højden: Minimum 88 Punkter i bredden: Minimum 480 Samlet diodeareal: Minimum 200 x 1100 mm</p> <p>Linjenummerskilt i bussens bagende (udvendig/indvendig): Punkter i højden: Minimum 88</p>			
--	---	--	--	--

		<p>Punkter i bredden: Minimum 120 Samlet diodeareal: Minimum 210 x 280 mm</p> <p>Linjenummerskilt i bussens venstre side: Punkter i højden: Minimum 88 Punkter i bredden: Minimum 120 Samlet diodeareal: Minimum 210 x 280 mm</p> <p><u>Skiltetekster</u> Både ved kontraktstart og ved ændringer i kontraktperioden betaler entreprenøren selv de nødvendige skiltetekster og linjenumre, samt eventuelle ændringer af disse.</p> <p>Entreprenørspecifikke ønsker til visning af indhold (f.eks. "God jul") skal godkendes af FynBus i god tid inden ibrugtagning.</p> <p>FynBus meddeler tekstændringer senest en måned før nye køreplaners ikrafttræden.</p>			
23	Indvendig belysning	<p>I alle busser skal der være orienteringslys, så passagererne til enhver tid kan orientere sig i bussen.</p> <p>Over ind- og udstigningsdøre samt billetteringsudstyr skal der monteres kraftig, blændfri punktbe-lysning.</p>	x	x	
24	Overfalds- alarm	Bussen skal være udstyret med overfaldsalarm, der går direkte til entreprenørens driftsovervågning	x	x	
25	Infoskærme	Hver bus skal udstyres med to skærme (twin-skærme), der minimum skal være 18". Skærmene placeres med én forrest og én midt i bussen.	x	x	
26	Auditiv trafik-information	Af hensyn til bl.a. blinde, svagtseende og børn skal busserne kunne foretage indvendig	x	x	

		<p>stoppestedannoncering, så næste stoppested annonceres samtidig med, at det vises på skærmen</p> <p>Som supplement til den automatiske stoppestedannoncering, skal der i bussen være en mikrofon, så stoppesteder kan annonceres manuelt via bussens højtalere.</p>			
27	Cyklist- og sidespejle	<p>Alle busser skal udstyres med såkaldte cyklistspejle, der giver chaufførerne større udsyn ved højresving til sikkerhed for cyklister m.fl. Sidespejle skal monteres minimum 180 cm over kantstenen og med en vinkel ud fra bussiden, således at spejlarmene ved indkørsel til stoppestederne ikke er til fare for ventende passagerer.</p> <p>Cyklist- og sidespejle kan erstattes med kameraer der opfylder lovgivningens rammer.</p>	x	x	
28	Busnummer	Bussens fire udvendige hjørner skal forsynes med et sort 4-cifret busnummer. Talhøjde: 8 cm.	x	x	
<b>Standardkrav:</b>					
A	Indeklima	Busserne skal kunne opvarmes til første tur Ved udetemperatur på + 5°C eller mere skal kabineopvarmningen ske med el. I øvrige situationer kan anvendes oliefyr. Ved benyttelse af oliefyr skal der benyttes HVO.	x	x	
B	Ruder	Alle ruder skal til enhver tid holdes dugfri – uanset vejr og temperatur. Der skal være termoruder, medmindre ruderne kan holdes dugfri på anden måde – f.eks. ved hjælp af ventilation eller klimaanlæg.	x	x	
C	Uddannelse	Chaufførerne skal være kompetente, tillidsvækkende og professionelle, se bilag 13 for yderligere krav.	x	x	
D	Lydgiver	Der skal være tale om en enkelt tone, som ikke gentages	x	x	



		<p>Lydniveauet skal sikre, at lyd giveren er tydelig, men må ikke være generende.</p> <p>Døre placeret ud for chaufføren dispenseres fra kravet.</p>			
E	Videoptagelser	<p>Systemet skal sikre og gemme videoptagelser i mindst 14 dage, og det skal sikres at seneste optaget videosekvens gemmes og ikke går tabt ved en eventuel strømafbrydelse.</p> <p>FynBus kan kræve videoptagelser udleveret i forbindelse med en politisag. Videoen skal udleveres på FynBus opfordring senest 3 dage efter FynBus forespørgsel.</p>	x	x	
F	Dataansvarlig	Entreprenør er dataansvarlig vedr. videoptagelser	x	x	
G	Montering af teknisk udstyr	Inden montering af udstyr i busserne, skal entreprenør udarbejde plantegning for placering af kameraer og dækningsområde. Denne skal godkendes af FynBus.	x	x	
H	Skiltning af videoovervågning	Videoovervågning i busser skal skiltes med piktogrammer i henhold til lov om tv-overvågning.	x	x	
I	TV-skærme	<p>Billeder på TV-skærme skal prioriteres således:</p> <p>1) Overvågning af udstigningsdøre, når disse døre er åbne.</p> <p>2) Området bag bussen (bakkameraets dækning), når bussen er i bakgear.</p>	x	x	
J	Flag	Entreprenøren anskaffer flag til alle busser og sørger for, at de til enhver tid er intakte og fremtræder pæne. Dannebrog skal være et stutflag, udført af flagdug og i øvrigt følge de for Dannebrog gældende regler for farver og proportioner. På opfordring skal entreprenøren kunne supplere	x	x	

		<p>flagningen med sort sørgeflor, EU- og FN-flag. Fyn-Bus kan forlange, at entreprenøren anskaffer andre flag end de nævnte ovenfor.</p> <p>Flagning sker efter FynBus' anvisninger. Flagkalenderen findes på: <a href="http://www.voresfynbus.dk">www.voresfynbus.dk</a>.</p>			
K	Overvågning	Kvaliteten af data skal være med en opløsning, der sikrer tydelig visuel genkendelse af personer eller hændelser.	x	x	
L	Stopskilt	Skiltet placeres synligt for alle passagerer, forrest i bussens loft over midtergangen. Tal og bogstaver skal fremtræde tydeligt fra 10 meters afstand og i rød eller gul farve på sort baggrund.	x	x	
M	Trykknop til kørestolsrampe	Trykknappen skal placeres således, at kørestolsbrugeren ikke kan kollidere med hverken rampe eller dør under aktivering.	x	x	
N	Perron	<p>Når kørestolspladsen ikke benyttes af en kørestolsbruger, skal pladsen kunne benyttes til en barnevogn, så bussen kan medtage to barnevogne.</p> <p>Når kørestolspladsen og barnevognspladsen ikke benyttes, skal det være muligt at medtage cykler.</p>	x	x	
O	Barnevogne	Barnevogne skal kunne fastgøres med velcrobånd eller lignende.	x	x	
P	Cykler	Entreprenør skal sikre, at det f.eks. med velcrobånd er muligt at fastspænde op til to cykler på flexarealet.	x	x	
Q	Telefonudstyr	<p>I samtlige driftsbusser og reservebusser skal der forefindes telefonudstyr.</p> <p>Der skal kunne ringes direkte til bussen, og chaufføren skal kunne ringe til FynBus og skoler.</p>	x	x	
R	Førstehjælpskasse	Alle busser skal være forsynet med en førstehjælpskasse.	x	x	

S	Automatisk datalogning	<p>Entreprenøren skal automatisk hvert sekund logge relevant kørsels- og forbrugsdata, herunder GPS-kordinater, hastighed, brændstofforbrug (el, gas, brint og diesel) m.m.</p>	x	x	
T	Indvendig belysning	<p>Under særlige forhold (ingen vejbelysning, regn, sne, slud mv.) er det dog tilladt at kunne dæmpe belysningen i busserne, for at undgå reflekser i frontruden.</p> <p>Lysmængden skal afstemmes i forhold til den øvrige belysning og være tændt, når dørene står i åben position.</p>	x	x	
U	Kommunikation	<p>Entreprenør skal etablere en løsning til kommunikation mellem den enkelte bus, entreprenørens driftsovervågning og den centrale driftsovervågning, der overvåger trafiksystemet i hele FynBus' driftsområde.</p> <p>Kommunikationsløsningen skal bruges i det daglige samarbejde, samt i beredskabslignende situationer som følge af vejrlig eller f.eks. bombetrusler.</p> <p>Beskrivelse af den foreslåede løsning og forventede/dokumenterede opetider skal afleveres til FynBus umiddelbart efter kontraktunderskrivelse.</p>	x	x	
V	USB	<p>USB-C-udtag kan monteres enkeltvis eller parvis, i loft, i hattehylder, på sæderygge eller i vægge, dog altid således, at de er indenfor siddende kunders rækkevidde. USB-C-stikket skal være en god og holdbar kvalitet, der er beregnet til busser.</p>	x	x	
W	Infoskærme	<p>På skærmene vises:</p> <p>- "Reklamer" for FynBus' produkter, dias (stillbillede) og filmsekvenser (op til 30 sekunders varighed).</p>	x		

		<p>-Information om driftsforstyrrelser og ruteomlægninger</p> <p>-Nyheder, fx TV2 News</p> <p>-Kommercielle reklamer i op til 20 % af driftstiden, hvis entreprenøren ønsker det.</p> <p>FynBus skal have fuld adgang til administrationssystemet, og alle rettigheder til opstilling af playlister og upload af indhold.</p> <p>Administrationssystemet skal indeholde tids- og datostyring i forbindelse med visning af indhold.</p> <p>Skærmene må ikke være til gene for kunderne, når de skal bevæge sig rundt i bussen eller rejse og sætte sig.</p> <p>Beskrivelse af en skærbaseret løsning i 16:9 format og fuld HD skal leveres til FynBus senest 6 måneder før kontraktstart.</p> <p>Dette krav er kun gældende for bybusser og regional busser</p>			
X	Auditiv trafikinformation	<p>Der skal være mulighed for, at der kan fravælges udråb af individuelle stoppesteder.</p> <p>Entreprenør skal sikre, at stoppestedsnavne afspilles tydeligt hørbart. Stoppestedsnavnene skal have samme betegnelser, som når de anvendes på Rejseplanen. Det skal være muligt på individuelt stoppestedsniveau at benytte specifikt indtalte stoppestedsfiler.</p> <p>Der skal placeres det nødvendige antal højtalere, så alle i bussen kan høre udråbene</p>	x	x	

		<p>Systemet skal desuden på stoppesteder udpeget af FynBus kunne foretage tydeligt hørbart udvendigt udråb, der svarer til det rutenummer og destination, der fremgår af destinationsskiltene.</p> <p>I forhold til udvendige udråb, skal der være mulighed for styring af lydniveau.</p> <p>Hvis det af hensyn til en smidig arbejdsdeling mellem entreprenør og FynBus er hensigtsmæssigt at FynBus har adgang til et testmiljø for entreprenørens trafikinformationsløsning, skal entreprenøren stille Denne vederlagsfrit til rådighed for FynBus.</p>			
Y	Busnummer	<p>Udformning, afstand mellem tal osv. aftales med FynBus.</p> <p>Den enkelte entreprenør får egen nummerserie. Nye entreprenører skal rekvirere nummerserie hos FynBus efter kontraktindgåelse.</p> <p>Ved køb af brugte busser, skal disse nummereres i henhold til entreprenørens nummerserie.</p>	x	x	x
Z	Sæder	<p>Det er krav at polstertykkelsen på siddeflade og stoleryg er minimum 3 cm.</p>	x	x	

**Assens Kommune:**

<b>Ruter</b>	<b>Minimumsbelægning samlet</b>	<b>Antal sæder inklusive klapsæder</b>
<b>260</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>261</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>262</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

<b>263</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>264</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>265</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>266</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>267</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>430</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>432</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>433</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>470</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>471</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>472</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>691</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>692</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>693</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>751</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>752</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>753</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

**Langeland Kommune:**

<b>Ruter</b>	<b>Minimumsbelægning samlet</b>	<b>Antal sæder inklusive klapsæder</b>
<b>590</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>591</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

<b>592</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>621</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>622</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>623</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

**Nordfyns kommune:**

<b>Ruter</b>	<b>Minimumsbelægning samlet</b>	<b>Antal sæder inklusive klapsæder</b>
<b>270</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>271</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>272</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>273</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>274</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>275</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>551</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>552</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>553</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>554</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>555</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>556</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>557</b>	<b>65</b>	<b>37</b>



<b>558</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>560</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>561</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>562</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>563</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>564</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>565</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>566</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>567</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

**Kerteminde:**

<b>Ruter</b>	<b>Minimumsbelægning samlet</b>	<b>Antal sæder inklusive klapsæder</b>
<b>481</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>482</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>483</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>484</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>485</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>489</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>490</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>491</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>885</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

**Svendborg Kommune:**

<b>Ruter</b>	<b>Minimumsbelægning samlet</b>	<b>Antal sæder inklusive klapsæder</b>
<b>201</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>202</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>210</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>211</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>215</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>220</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>222</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>223</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>225</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>226</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

**Middelfart Kommune:**

<b>Ruter</b>	<b>Minimumsbelægning samlet</b>	<b>Antal sæder inklusive klapsæder</b>
<b>401</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>402</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>405</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>541</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>542</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

**Nyborg Kommune:**

<b>Ruter</b>	<b>Minimumsbelægning samlet</b>	<b>Antal sæder inklusive klapsæder</b>
<b>680</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>681</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>682</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>688</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>709</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>711</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>712</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>713</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>714</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>715</b>	<b>65</b>	<b>37</b>

**Faaborg-Midtfyn Kommune:**

<b>Ruter</b>	<b>Minimumsbelægning samlet</b>	<b>Antal sæder inklusive klapsæder</b>
<b>302</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>305</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>306</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>310</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>311</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>315</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>316</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>321</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>322</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>330</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>331</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>332</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>333</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>335</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>340</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>341</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>346</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>347</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>348</b>	<b>65</b>	<b>37</b>
<b>349</b>	<b>65</b>	<b>37</b>